

ООО «Агродока»

Официальный дилер по Удмуртской республике, республикам Татарстан, Башкортостан, Свердловской, Тюменской, Челябинской областям



## Самоходный полевой измельчитель BiG X

680 | 780 | 880 | 1180

Технические характеристики:			BiG X 680	BiG X 780	Big X 880	Big X 1180
Двигатель, наименование			LIEBHERR D 9508	LIEBHERR D 9508	LIEBHERR D 9508	LIEBHERR D 9512
Количество цилиндров			8	8	8	12
Объем двигателя			16,16	16,16	16,16	24,24
Длительная мощность двигателя, кВт/л.с.			505/687	570/775	660/898	850/1156
Максимальная производительность длительного режима измельчения X Power, кВт/л.с.			457/662	550/748	632/860	818/1112
Максимальная производительность длительного режима измельчения Eco Power, кВт/л.с.			368/500	401/545	459/624	515/700
Емкость бака/объем, л			1100/1500 опция	1100/1500 опция	1100/1500 опция	1100/1500 опция
Объем бака SCR, л			150	150	150	150
Объем бака средства силирования/мелкое дозирование, л			275/505 optional/ 2 x 13	275/505 optional/ 2 x 13	275/505 optional/ 2 x 13	275/505 optional/ 2 x 13
Привод ходовой части, тип			Гидростатический бесступенчатый привод с моторами-колесами до 40 км/час	Гидростатический бесступенчатый привод с моторами-колесами до 40 км/час	Гидростатический бесступенчатый привод с моторами-колесами до 40 км/час	Гидростатический бесступенчатый привод с

ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89

ПИШИТЕ: [agrodoka@rambler.ru](mailto:agrodoka@rambler.ru)

**ООО «Агродока»**

Официальный дилер по Удмуртской республике, республикам Татарстан, Башкортостан, Свердловской, Тюменской, Челябинской областям



					моторами-колесами до 40 км/час
Скорость в рабочем режиме, км/час			0-25	0-25	0-25
Скорость в транспортном режиме, км/час			0-40	0-40	0-40
Антипробуксовочное регулирование настраиваемое			серийно	серийно	серийно
Привод на все колеса			опция	опция	опция
Оси, угол поворота заднего моста, градус			50	50	50
Подпрессоривание заднего моста			гидравлическое	гидравлическое	гидравлическое
Приводы, приставка			независимые, бесступенчатые	независимые, бесступенчатые	независимые, бесступенчатые
Приводы, приставка			независимые, бесступенчатые	независимые, бесступенчатые	независимые, бесступенчатые
Подпрессовывающие вальцы, отверстие к подпрессовывающим вальцам			воронковидной формы	воронковидной формы	воронковидной формы
Сервисное положение			Быстродействующий замок (даже при навешенной приставке)	Быстродействующий замок (даже при навешенной приставке)	Быстродействующий замок (даже при навешенной приставке)
Количество вальцов / детектор металла / количество катушек			6 / серия / 6	6 / серия / 6	6 / серия / 6
Расстояние от детектора металла до противорежущей пластины, мм			820	820	820
Регулировка длины измельчения			Бесступенчато из кабины (с шагом 0,5	Бесступенчато из кабины (с шагом 0,5 мм)	Бесступенчато из кабины (с шагом

**ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89**

**ПИШИТЕ: [agrodoka@rambler.ru](mailto:agrodoka@rambler.ru)**

**ООО «Агродока»**

Официальный дилер по Удмуртской республике, республикам Татарстан, Башкортостан, Свердловской, Тюменской, Челябинской областям



		мм)		мм)	0,5 мм)
Измельчающий барабан, ширина барабана / диаметр, мм		800/660	800/660	800/660	800/660
Расположение ножей		V-образно, 11° по отношению к противорежущей пластине	V-образно, 11° по отношению к противорежущей пластине	V-образно, 11° по отношению к противорежущей пластине	V-образно, 11° по отношению к противорежущей пластине
Количество ножей		20, 28, 36, 40, 48	20, 28, 36, 40, 48	20, 28, 36, 40, 48	20, 28, 36, 40, 48
Диапазон длины резки		5-31/4-22/3-17/2,5-15/2-12	5-31/4-22/3-17/2,5-15/2-12	5-31/4-22/3-17/2,5-15/2-12	5-31/4-22/3-17/2,5-15/2-12
Количество резов в минуту		12.500/17.500/22.500/25.000/30.000	12.500/17.500/22.500/25.000/30.000	12.500/17.500/22.500/25.000/30.000	12.500/17.500/22.500/25.000/30.000
Бесступенчатая регулировка днища барабана / подрессоривание днища барабана		Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Зерновой измельчитель, 105 зубцов: пилообразный профиль/хромированный пилообразный профиль		Опция / опция	Опция / опция	Опция / опция	Опция / опция
123 зубца: пилообразный профиль/хромированный пилообразный профиль		Опция / опция	Опция / опция	Опция / опция	Опция / опция
144 зубца: пилообразный профиль/хромированный пилообразный профиль		Опция / опция	Опция / опция	Опция / опция	Опция / опция
166 зубцов: пилообразный профиль		Опция	Опция	Опция	Опция
144 зубца: X-treme, хромированный пилообразный профиль		Опция	Опция	Опция	Опция

**ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89**

**ПИШИТЕ: [agrodoka@rambler.ru](mailto:agrodoka@rambler.ru)**

**ООО «Агродока»**

Официальный дилер по Удмуртской республике, республикам Татарстан, Башкортостан, Свердловской, Тюменской, Челябинской областям



105/123 зубца: X-treme, 30% разница числа оборотов			Опция	Опция	Опция	Опция
Разница скоростей			20 / опция: 30/40	20 / опция: 30/40	20 / опция: 30/40	20 / опция: 30/40
настройка расстояния из кабины и соединение с центральной системой смазки			Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Диаметр вальца / расстояние между вальцами, мм			250/0,5-7,0	250/0,5-7,0	250/0,5-7,0	250/0,5-7,0
Ширина, мм			710	710	710	710
Ускоритель выброса, диаметр/ширина/количество забрасывающих лопастей			560/710/8	560/710/8	560/710/8	560/710/8
Расположение забрасывающих лопастей			V-образно	V-образно	V-образно	V-образно
Частота вращения, об/мин			2.280	2.280	2.280	2.280
Бесступенчатая регулировка заднего борта / подпружиненный задний борт			Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Выкидной дефлектор, угол поворота, градус			210°	210°	210°	210°
Высота перегрузки, мм			6.000	6.000	6.000	6.000
Размеры сечения, мм			340X230	340X230	340X230	340X230
Автоматическая зеркальная функция / парковочное положение			Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Привод вращения			Редуктор	Редуктор	Редуктор	Редуктор
Сменные щитки во всем выкидном дефлекторе			Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Техническое обслуживание, центральная система смазки и воздушный компрессор			Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Самодиагностика при помощи			Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт

**ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89****ПИШИТЕ: [agrodoka@rambler.ru](mailto:agrodoka@rambler.ru)**

**ООО «Агродока»**

Официальный дилер по Удмуртской республике, республикам Татарстан, Башкортостан, Свердловской, Тюменской, Челябинской областям



терминала управления					
Кабина, подрессоренное пневмосиденье и сиденье рядом с водителем			Стандарт	Стандарт	Стандарт
Пневматическое подпружиненное сиденье и сиденье рядом с водителем			Опция	Опция	Опция
Автоматическое кондиционирование воздуха / охлаждаемое отделение			Стандарт / опция	Стандарт / опция	Стандарт / опция
Стеклоочистители и боковые стеклоочистители / задний стеклоочиститель / 3 боковых стеклоочистителя			Стандарт / опция	Стандарт / опция	Стандарт / опция
Габаритные размеры, длина/ширина*/высота*, мм			7.500-8.250/3.200-3.500/3.900-3.980	7.500-8.250/3.200-3.500/3.900-3.980	7.500-8.250/3.200-3.500/3.900-3.980
Вес базовой машины (без приставки)**, ок. кг			16.700/16.700/16.900	16.700/16.700/16.900	17.100
Распределение веса с EasyFlow 300 (подборщиком), пер/зад			57/43	57/43	57/43
Распределение веса с EasyCollect 750-3 (ширина захвата 7,50 м), пер/зад			60/40	60/40	60/40
Шины***					
Передний мост	опция****		680/85 R32	680/85 R32	680/85 R32
	опция		710/75 R42	710/75 R42	710/75 R42
	опция		710/75 R42	710/75 R42	710/75 R42
	опция		800/65 R32	800/65 R32	800/65 R32
	опция		800/70 R38	800/70 R38	800/70 R38
	опция		900/60 R32	900/60 R32	900/60 R32
	опция		900/60 R42	900/60 R42	900/60 R42

**ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89**

**ПИШИТЕ: [agrodoka@rambler.ru](mailto:agrodoka@rambler.ru)**

**ООО «Агродока»**

Официальный дилер по Удмуртской республике, республикам Татарстан, Башкортостан, Свердловской, Тюменской, Челябинской областям



Задний мост	опция***		540/65 R30	540/65 R30	540/65 R30	540/65 R30
	опция		620/70 R30	620/70 R30	620/70 R30	620/70 R30
	опция		710/60 R30	710/60 R30	710/60 R30	710/60 R30
Приставки EasyFlow: подборщик			3.000-3.800	3.000-3.800	3.000-3.800	3.000-3.800
EasyCollect: независимая от рядов приставка			4.500/6.000/7.500/9.000/ 10.500	4.500/6.000/7.500/9.000/ 10.500	4.500/6.000/7.500/9.000 / 10.500	4.500/6.000/7.500 /9.000/ 10.500
Автопилот и активная система копирования почвы для EasyCollect			Опция	Опция	Опция	Опция
* в зависимости от шин						
** в зависимости от оснастки						
*** свободно не комбинируется						
****ограниченное применение в зависимости от приставки						

**ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89**

**ПИШИТЕ: [agrodoka@rambler.ru](mailto:agrodoka@rambler.ru)**